

RAPIDOBORD®

Ausschreibung

Leistungsbereich:
013 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Anwendungsbereich: DIN 276

■ Tragwerkskonstruktionen

■ Abschalungen

RAPIDOBORD® Stirnabschalung für Arbeitsfugen, Schwindgassen etc.

- 01 Zuschlag zum Abschalen von Arbeitsfugen, Schwindgassen etc.
Zur Ausführung kommt
- 02 Schalungstyp (**Hersteller:H-BAU Technik GmbH**)
- 03 m Rapidobord Typ W für stabbewehrte Bauteile
- 04 m Rapidobord Typ WM für mattenbewehrte Bauteile
- 05 m Rapidobord Typ F für stabbewehrte Bauteile (keine Abbindeverzögerung)
- 06 Höhe mm
- 07 das Ausschalen und bearbeiten (auswaschen) der Oberfläche innerhalb
24 h ist in den Preis mit einzurechnen
- 08 Bewehrung wird getrennt vergütet
- 09 liefern
- 10 liefern, schalen und ausschalen
- 11 nur schalen und ausschalen, Lieferung erfolgt bauseits
- 12 der Einbau erfolgt nach Angaben der **H-BAU Technik GmbH**
Am Güterbahnhof 20
79771 Klettgau-Erzingen
Tel.: 0 77 42 / 92 15-20

Die Anwendungshinweise sind zu beachten.

- 13 Material
- 14 Lohn
- 15 EP
- 16 GP